



UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista (sidan 2-4) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Kontrollplanen ska sedan skickas till **Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora**

Kontrollplan

Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer
Adress	Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil	E-postadress	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens volym, m ³	Typbeteckning	Markbädd, m ² <input type="checkbox"/>	Utsläpp till
Infiltration, m ² <input type="checkbox"/>	Förstärkt infiltration, m ² <input type="checkbox"/>	Annat, specificera	
<input type="checkbox"/> WC till sluten tank	Den slutna tankens volym:		
<input type="checkbox"/> Urinsortering	Urintankens volym	Urinsorteringstolett, fabrikat	
Omhändertagande av urin från urinsorteringstolett <input type="checkbox"/> Hämtning i kommunal regi <input type="checkbox"/> Eget omhändertagande			

Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	Telefax (även riktnummer)

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista

OBS! Vid *kursiverad* stil ska momentet fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Överensstämmer inlämnade ansökningshandlingar med villkoren i tillståndet			
Anmälan har gjorts till miljöförvaltningen vid avsteg från godkänd ritning			

Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumventil)			
Urinledning luftad ovan tak, gärna tillsammans med avloppsluftningen			
Kontroll har gjorts att dränerings-, tak- och dagvatten inte är anslutet till anläggningen			

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank, urintank och fördelningsbrunn

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
<i>Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör</i>			
<i>Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats</i>			
Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar			
Urinledning lutar minst 10 ‰ och har täta skarvar			
Urinbrunnens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten			
Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på			
Slamavskiljare, slutna tank och urinbrunn är lagda enligt tillverkarens anvisningar			
Nivåvippor och överflynnadslarm till pump, slutentank, urintank är rätt monterade			
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde			
<i>Den slutna tanken är försedd med manlucka</i>			

Kontrollpunkter för markbädd (gå till sidan 4 om infiltration har anlagts)

	Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkning
Markbädden är placerad enligt situationsplan			
<i>Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med måtsticka)</i>			
<i>Markbädden är utförd med tätskikt</i>			
Samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion (kornstorlek) enligt ritning			
Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt ritning			
<i>Dräneringsledningarna är försedda med luftning</i>			
Dräneringsledningarna har besiktats av sakkunnig (erfaren grävare eller till Miljö- och byggnadsförvaltningen)			
Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjockleken 80 cm			
Siktkurva finns på markbäddssanden			
<i>Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten</i>			
<i>Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning</i>			
Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰			
Spridningsrören har besiktats av till Miljö- och byggnadsförvaltningen			
<i>Fiberduk är lagd ovan spridningslagret</i>			
Återfyllnaden är minst 50 cm			
<i>Utloppsrörets mynning (i dike e.d.) är fri från hinder och avslutas i makadamlager</i>			
Markbädden är kompletterad med biomoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar			

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande

Kontrollpunkter för infiltration

	Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkning
Infiltrationsanläggning är placerad enligt situationsplan			
<i>Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med mätsticka)</i>			
<i>Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna)</i>			
Schaktbotten har besiktats av MHK eller sakkunnig			
Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under schaktbotten			
Endast vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut			
Siktkurva finns på förstärkningslagret			
Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32			
Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24			
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰			
<i>Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning</i>			
<i>Fiberduk är lagd ovan spridningslagret</i>			
Återfyllnaden är minst 50 cm			
Infiltrationen är kompletterad med biomoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar			

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.